

METEOR MAXIMA



EMULSIONE ACRILICA SUPER BRILLANTE ANTISCIVOLO AD ALTA RESISTENZA

- Effetto antiscivolo testato dai laboratori UL
- Altissimo grado di lucido con ridotti interventi di manutenzione
- Adatta ai sistemi spray cleaning e spray buffing con effetto anti-ingiallimento



Emulsione formulata con polimeri acrilici e poliuretanicici in modo da garantire la massima brillantezza e resistenza al calpestio. Formula anti-ingiallimento. Effetto antistatico. Adatto per il trattamento di tutti i tipi di pavimento. Resistente ai lavaggi con disinfettanti, anche a base alcolica, se utilizzati correttamente e nella giusta diluizione. Registrata Underwriters Laboratories Inc. come cera ad alta resistenza anti-scivolo.

MODALITÀ D'USO

Dopo aver accuratamente decerato con l'apposito decerante della linea SUTTER PROFESSIONAL, applicare due mani di cera con apposito spandicera. Lasciare asciugare circa 30-60 min. tra una mano e l'altra. Adatta anche per il mantenimento spray cleaning o spray buffing UHS. Manutenzione consigliata: AZZURRO UL per manutenzione ad umido; RAPID UHS UL per metodo spray.



DILUIZIONE

Pronto all'uso.

DATI TECNICI

ASPETTO: Liquido opaco

COLORE: Bianco panna

PROFUMO: Tecnico

COV: 0,00%

PH	Sostanza attiva [%]	Densità (g/ml)	Pressione (bar)	Viscosità (cP)	Residuo secco totale [%]
8,2 ± 0,5		1.009			25 ± 1

METEOR MAXIMA**ⓘ AVVERTENZE**

Può provocare una reazione allergica cutanea. Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. Evitare di respirare i vapori. Indossare guanti protettivi e proteggere gli occhi/il viso. In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico. Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente. Contiene METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE. Può provocare una reazione allergica. Contiene COMPLESSO ZINCO AMMONIO CARBONATO.



ATTENZIONE

📄 NOTE

Cera protettiva per pavimenti. Non applicare Meteor Maxima con temperature inferiori a 10° C. Teme il gelo. Alcuni pavimenti possono presentare delle difficoltà di penetrazione e/o ancoraggio del trattamento. Prima di applicare il prodotto verificarne l'aderenza in un'area limitata del pavimento. Sutter Professional declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un uso improprio del prodotto.

Solo per uso professionale. Scheda di sicurezza disponibile su richiesta.

📦 PACKAGING

Codice	Formato	Quantità	Pallet
5352	Kg 5	4	9x4=36